TEST 137

Electrical Cable Protection For Trains

KABLO RWS series / KABLO RWS Series

ID		OD		WP		BP		BR±r	W	L
inch	mm	mm		bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
13/32"	10	14		-	-	-	-	-	119	40-46-61
	12	17		-	-	-	-	-	170	40-46-61
1/2"	12,7	18		-	-	-	-	-	187	40-46-61
	14	19		-	-	-	-	-	194	40-46-61
	15	20		-	-	-	-	-	206	40-46-61
5/8"	16	21		-	-	-	-	-	218	40-46-61
	17	22		-	-	-	-	-	230	40-46-61
	18	23		-	-	-	-	-	242	40-46-61
3/4"	19	24		-	-	-	-	-	253	40-46-61
	20	25		-	-	-	-	-	265	40-46-61
7/8"	22	27		-	-	-	-	-	246	40-46-61
	24	29		-	-	-	-	-	313	40-46-61
1"	25,4	30		-	-	-	-	-	329	40-46-61
1 1/8"	28,6	33		-	-	-	-	-	360	40-46-61
1 1/6"	30	35		-	-	-	-	-	384	40-46-61
1 1/4"	32	37		-	-	-	-	-	408	40-46-61
1 3/8"	35	40		-	-	-	-	-	443	40-46-61
1 9/16"	40	45		-	-	-	-	-	503	40-46-61
1 5/8"	42	47		-	-	-	-	-	526	40-46-61
1 3/4"	45	50		-	-	-	-	-	556	40-46-61
1 7/8"	48	53		-	-	-	-	-	598	40-46-61
2"	50,8	56		-	-	-	-	-	657	40-46-61
2"1/4	57	63		-	-	-	-	-	881	40-46-61
2 3/8"	60	66		-	-	-	-	-	894	40-46-61
2 3/4"	70	76		-	-	-	-	-	1036	40-46-61
3 1/8"	80	87		-	-	-	-	-	1422	40-46-61

TÜP : SIYAH, İLETKEN, SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : SENTETİK FULLERİ.
KAPAK : AŞINMAYA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, SIYAH, İLETKEN OLMAYAN, SENTETİK KAUÇUK
UYGULAMA : ERÖZİYONLU UYGULAMALARDA VE DEMİRYOLUNDA KABLO KORUMA.

TUBE : BLACK, NON-CONDUCTIVE, SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : SYNTHETIC FULLERIO.
COVER : ABRASION AND WEATHER RESISTANT, BLACK, NON-CONDUCTIVE, SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION : CABLE PROTECTION IN INDUSTRIAL APPLICATIONS AND RAILWAY.

SEELE : SCHWARZES SYNTHETISCHES-GUMMI, ISOLIEREND.
EINLAGE : SYNTHETISCHES FULLERIO.
DECKE : ABRIEB UND WITTERUNGSBESTÄNDIG SCHWARZES SYNTHETISCHES-GUMMI, ISOLIEREND.
ANWENDUNG : SCHUTZT INDUSTRIESCHLÄUCHE IN INDUSTRIE UND EISENBAHN.

-30°C / + 80°C
-22°F / +176°F

Normlar / Norms / Normen	FS 304186 EN ISO 11925-2 ASTM C542 ISO 1307	Renk / Colour / Farben	