

Car Heater
Low Oil Resistance

LL/HC105

HEATER L/L Serisi / HEATER L/L Series

ID	OD	WP	BP	BR1r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/8"	10	17	10	145	30	435	80	175	100
1/2"	13	20	10	145	30	435	105	215	100
5/8"	16	23	10	145	30	435	160	250	100
3/4"	19	28	10	145	30	435	190	390	100
1"	25	34	10	145	30	435	250	490	100

TÜP	:	EPDM KAUÇUK
GÜÇLENDİRME	:	YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL
KAPAK	:	AŞINMAYA, ISYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, PÜRÜZSÜZ EPDM KAUÇUK.
UYGULAMA	:	ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA ÇOK HAFF KIMYASAL İÇİRİNLİ SICAK SU ULAŞIMI İÇİN.
TUBE	:	EPDM RUBBER
REINFORCEMENT	:	HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER	:	ABRASION, HEAT, OZONE AND WEATHER RESISTANT, SMOOTH EPDM RUBBER.
APPLICATION	:	FOR DELIVERY OF HOT WATER WITH VERY LIGHT CHEMICAL CONTENT IN INDUSTRIAL APPLICATIONS.
SEELE	:	EPDM-GUMMI.
EINLAGE	:	HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE	:	EPDM, ABREBFEST, HITZE-, OZON- UND WITTERUNGSBESTANDIG, GLATT.
ANWENDUNG	:	GEEIGNET ALS KÜHLERSCHLAUCH FÜR INDUSTRIE- UND AUTOMOBILBERICH.

-40°C / +125°C
-40°F / +257°F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **EMBOSSED OR INK JET**

CAR HEATER HOSE SAE J20 R3 D1 (+- x +- mm) (QUARTER/YEAR) (LOT)

CAR HEATER HOSE SAE J20 R3 D2 (+- x +- mm) (QUARTER/YEAR) (LOT)

Normlar Norms Norman	SAEJ20 R3 D1 SAEJ20 R3 D2 ISO 1307	Renk Colour Farben	