Abrasion S&D Pararub

ABPSD791

PARARUB SD Serisi / PARARUB SD Series

ID	OD	WP	BP	VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
1"	25,4	39	10	145	30	435	-0,92	100	850	40-46-61
1 1/4"	32	45	10	145	30	435	-0,92	125	1010	40-46-61
1 1/2"	38	52	10	145	30	435	-0,92	150	1355	40-46-61
2"	50,8	66	10	145	30	435	-0,92	200	1920	40-46-61
2 1/2"	63,5	78,5	10	145	30	435	-0,92	250	2335	40-46-61
3"	76,2	92	10	145	30	435	-0,92	300	3035	40-46-61
3 1/2"	90	107	10	145	30	435	-0,92	360	3625	40-46-61
4"	101,6	120	10	145	30	435	-0,92	450	4470	40-46-61
5"	127	149	10	145	30	435	-0,80	570	6585	40-46-61
6"	152,4	174,5	10	145	30	435	-0,80	700	8590	40-46-61
8"	203,2	229	10	145	30	435	-0,80	990	13385	30
10"	254	281	10	145	30	435	-0,80	1400	16790	20

TÜP : AŞINMAYA DAYANIKLI DOĞAL KAUCUK, SİYAH RENK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, ÇELİK TEL, HELİS VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI PİM DELİKLİ ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : AŞINDIRICI TOZLARI, TOZ, GRANÜL, KUM, ÇAKIL, ÇİMENTO VE TOZ VB.

TUBE : ABRASION RESISTANT NATURAL RUBBER, BEIGE COLOURS.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT PIN PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF ABRASIVE POWDERS, DUST, GRANULES, SAND, GRAVEL, CEMENT AND POWDER ETC.

SEELE : HOCH ABRIEBFEST, NATURGUMMI, BEIGE.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBFESTSTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, GEPRICKI.
ANWENDUNG : SAUG- DRUCKSCHLAUCH FÜR ZEMENT UND ABRASIVEN PULVERN, GRANULATE, SAND UND KIES.

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

-40°C / + 70°C
-40°F / +158°F

PARARUB-SD ABRAŞYON • S/D PARARUB HOSE W.P, 10 Bar (145 PSI)

Normlar / Norms / Normen	ISO 1307	Renk / Colour / Farben	