

RS835 Soft Wall Potable Water Delivery (F.D.A)

OSRIS-PW Serisi / OSRIS-PW Series

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3	76	93	10	145	40	580	760	3239	max. 61
4	102	118,5	10	145	40	580	1020	4019	max. 61
5	127	146	8	115	32	460	1270	5250	max. 61
6	152	169	8	115	32	460	1520	5830	max. 61

TÜP : KIRMIZI ZEHİRSİZ, GIDA KALİTESİ, TAT VE KOKU İÇERMEZ, NR.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : DENİZ SUYUNA, HAVA ŞARTLARINA VE OZONA DAYANIKLI TURUNCU, EPDM KAUÇUK.
UYGULAMA : İÇME SUYUNU BOŞALTMAK İÇİN.

TUBE : RED NON-TOXIC, FOOD QUALITY, TASTE AND ODOUR FREE, NR.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : SEA WATER, WEATHER AND OZONE RESISTANT ORANGE, EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR DISCHARGE OF POTABLE WATER.

SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL , LEBENSMITTELECHT, SPEZIELLER NBR GUMMI, ROT, SCHADSTOFFFREI
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : OZON- MEERWASSER UND WITTERUNGSBESTANDIGER, ABRIEBSFESTER, EPDM GUMMI, ORANGE.
ANWENDUNG : ZUM DURCHLEITEN VON TRINKWASSER.

-30˚C / + 70˚C
-22˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

OSRIS - PW RS 835 POTABLE WATER DISCHARGE W.P. -- BAR - (month/year)

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	