Fire Fighting Hose

EN 1947:2002-1/ CAT.I TYPE A-CLASS 1

FF581

ID		OD	WF		BF		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12,7	21	15	218	45	623	120	305	40-46-61
3/4"	19	32	15	218	45	623	190	710	40-46-61
1"	25,4	38	15	218	45	623	200	850	40-46-61
1 1/4"	32	44	15	218	45	623	280	960	40-46-61

TÜP	:	DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME	:	YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK	:	ALEV, AŞINMA, HAVA ŞARTLARINA VE OZONA DAYANIKLI SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA	:	İTFAİYE ARAÇLARI İÇİN.
TUBE	:	NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT	:	HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER	:	FLAME, ABRASION, WEATHER AND OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION	:	FOR FIRE FIGHTING VEHICLES.
SEELE	:	NATUR UND SYNTHETISCHER KAUTSCHUK.
EINLAGE	:	HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE	:	ABRIEBFESTER, WITTER- UND OZONBESTANDIGER, FLAMMWIDRIGER, SYNTHETISCHER GUMMI.
ANWENDUNG	:	FÜR FEUERWEHRFAHRZEUGE.

-20°C / + 70°C
-4°F / +158°F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

MILAS-15 FIRE FIGHTING HOSE TS EN 1947:2002 +1• A•1 W.P.15 Bar (218 PSI)

Normlar Norms Normen	TS EN 1947+A1 EN 1947+A1 CAT.I TYPE C/CLASS 1 ISO 1307	Renk Colour Farben	